

Art.-Nr.: 6.2020.1000
6.2020.2000**2020**

Alu tmel

Vlastnosti:

2020 Alu tmel je vysoce kvalitní 2K plnicí polyesterový tmel s hliníkovými pigmenty, neobsahuje azbest. Je určen pro nejvyšší nároky na zpracování, přilnavost a brousitelnost při stavbě a opravách vozidel. Výrobek je vhodný pro vyrovnání prohlubní a nerovností na ocelových a hliníkových podkladech. Bezproblémové zpracování na svislých plochách.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/b): 250 g/l

Obsah VOC v přípravku: 12 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 12 g/l

Zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Povrch rozbrousit! Nevytvrzené staré laky nebo základy odstranit. Nenášet na termoplastické nebo kyselinu obsahující produkty (reaktivní primery). 2020 Alu tmel a tužidlo BPO 2900 důkladně smíchat.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Technické údaje:

Míchací poměr	100:2
Zpracovatelnost	4 - 5 min.
Brousitelný po	ca. 20 min. (teplota objektu 20°C)
Viskozita při dodání	pastovitý (při 20°C)
Tužidlo	2900 / 2910 BPO
Barva	stříbrošedá - metalická

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

...the professional choice.